



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM

Địa chỉ: 327C1 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 02, Tp HCM

Tel: 0838.81.13.31 (Zalo)

MST: 0311735864

Email: thietbidongnam@gmail.com / cskh@donajsc.com

Website: <https://donajsc.com/>

HOTLINE: 0898.81.23.23

MÁY BẮM DI ĐỘNG NỐI VỚI MÁY KÉO CÓ CẦU GẤP GỖ KÈM THEO

Model: TP CHIPPER 2750 PTO K System

MÁY BẮM DẶM DI ĐỘNG: 0898.81.23.23



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

TỔNG QUÁT	
Đường kính nguyên liệu lớn nhất	270 mm
Kích thước dăm sau khi băm	11 – 21 mm
Công suất động cơ yêu cầu	100 – 200 hp
Công suất băm tối đa	15 – 17 tấn/giờ
Trọng lượng máy	1385 kg
Trọng lượng máy bao gồm cầu	1953 kg
HÔNG TIẾP LIỆU	
Kích thước họng tiếp liệu	270 x 290 mm
Kích thước bệ tiếp liệu	687 x 1197 mm
Số lượng con lăn tiếp liệu	02 con

Đường kính con lăn tiếp liệu	270 mm
Nguyên lý vận hành con lăn	2 motor thủy lực
Kích thước két dầu thủy lực	52 lít
Tốc độ tối đa con lăn	64 m/phút
HỆ THỐNG BĂM	
Nguyên lý băm	Đĩa băm
Góc băm	45 ⁰
Số lượng dao băm	03 con
Số lượng thớt băm	03 cái (01 cái nằm dọc, 02 cái nằm ngang)
Dao cắt xung quanh đĩa băm	03 cái
Vòng quay đĩa băm	1000 v/p
Trọng lượng đĩa băm	275 kg
Đường kính đĩa băm	960 mm
Hệ thống truyền động	Trực tiếp
Góc quay họng xả liệu	300 ⁰
MÁY KÉO (MÁY CÀY)	
Vòng quay trục PTO	1000 v/p
Hệ thống kết nối	3 điểm treo
Hệ thống kết nối	Trục PTO
KÍCH THƯỚC	
Chiều cao (vận chuyển)	3042 mm
Chiều dài (vận chuyển)	1972 mm
Chiều rộng (vận chuyển)	19980 mm
CẦU GẤP	
Chân hỗ trợ cầu	2 chân riêng
Model	MOWI P30
Bán kính gấp nguyên liệu	5.7m
Trọng lượng gấp tối đa	450 kg
Model răng gấp	TG 16R
Trọng lượng gấp gàn nhất	03 tấn
Điều khiển cầu	01 hoặc 02 tay điều khiển

